

43148

KLETTOPLAST® - HAFT

DANE TECHNICZNE

ART. 43148	KLETTOPLAST® - HAFT
Elementy łączenia	Haczyk Harpunowy (10 rzędów)
Materiał	Poliamid PA
Grubość	ok. 3,3 mm
Szerokości	25mm
Ciężar właściwy	ok. 13,0gr /mb przy 25mm
Kolory	Biały
Odporność na temperatury	-30°C do 100°C
Długość	50m
Normy testów	Grubości wg DIN 3415/2/5.2.1 Siły zamknięcia wg DIN 3415/2/5.2 oraz 5.3. oraz CEN TC 248/WG5 N30
Dodatkowe właściwości	Trudnopalność (w teście samodzielnym) wg.: - FMVSS 302 - FAR §25.853(a) App. F, Part I, (a)(1)(v) Uwaga: Kombinacje z klejami mogą mieć wpływ na właściwości trudnopalności



Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS firmy Gottlieb Binder GmbH & Co.KG. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone. GOTTLIEB BINDER GmbH, & Co.KG, Bahnhofstr. 19, 71084 Holzgerlingen, Deutschland



43148

KLETOPLAST® - HAFT

SIŁY ZAMKNIĘCIA

Z produktem	Grubość	Siły	Wytrzymałość na oddzieranie	Wytrzymałość na ścinanie	Wytrzymałość na trzymanie
			N/cm	N/cm ²	N/cm ²
53248	4,0-5,0 mm	Oryginalne	6,0 średnia 3,0 minimalna	35,0 średnia 17,5 minimalna	12,0 średnia 6,0 minimalna

