

53248

KLETTOSTAR® - FLAUSZ

DANE TECHNICZNE

ART. 53248	KLETTOSTAR® - FLAUSZ
Elementy łączenia	Pętelki
Materiał	Poliamid PA
Grubość	ok. 2,6 mm
Szerokości	25mm, 50mm
Ciężar właściwy	ok. 8,0gr /mb przy 25mm
Kolory	Biały
Odporność na temperatury	-30°C do 100°C
Długość	50m
Normy testów	Grubości wg DIN 3415/2/5.2.1 Siły zamknięcia wg DIN 3415/2/5.2 oraz 5.3. oraz CEN TC 248/WG5 N30
Dodatkowe właściwości	Trudnopalność (w teście samodzielnym) wg.: - FMVSS 302 - FAR §25.853(a) App. F, Part I, (a)(1)(v) Uwaga: Kombinacje z klejami mogą mieć wpływ na właściwości trudnopalności



Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS firmy Gottlieb Binder GmbH & Co.KG. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone. GOTTLIEB BINDER GmbH, & Co.KG, Bahnhofstr. 19, 71084 Holzgerlingen, Deutschland



53248

KLETTOSTAR® - FLAUSZ

SIŁY ZAMKNIĘCIA

Z produktem	Grubość	Siły	Wytrzymałość na oddzieranie	Wytrzymałość na ścinanie	Wytrzymałość na trzymanie
			N/cm	N/cm ²	N/cm ²
39149	3,0-4,0 mm	Oryginalne	5,0 średnia 2,5 minimalna	30,0 średnia 15,0 minimalna	15,0 średnia 7,5 minimalna
43148	4,0-5,0 mm	Oryginalne	6,0 średnia 3,0 minimalna	35,0 średnia 17,5 minimalna	12,0 średnia 6,0 minimalna

